



ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА СТРЕЛЫ - 28 МЕТРОВ

ВЕЗДЕХОДНЫЙ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ВИПО-28-01

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК В ВЫСОТНЫХ РАБОТАХ. НА СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ ОБЪЕКТАХ, В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ДОМОВ И ДРУГИХ СТРОЕНИЙ ЗАЧАСТУЮ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ.

Характеристики

- Базовое шасси - КАМАЗ-43118 экологического класса ЕВРО-5
- Колёсная формула 6x6
- Двигатель КАМАЗ-740.705-300
- КПП механическая КАМАЗ-154
- Вылет стрелы более не 16 метров
- Максимальное количество людей в люльке 2
- Опорный контур, не менее 5280x5400 мм
- Грузоподъемность люльки, не более 300 кг до 13,5м
- Телескопическая 6-и секционная стрела (основная стрела +5 секции)
- Цепная синхронизация выдвигания секций
- Гидравлические шланги и проводка проложены в защитных лотках сбоку секций стрелы или в электро-гидравлическом барабане
- Электрогидравлическое управление с места оператора и с люльки
- Люлька размером 1480x780x1100 (мм)
- Электроизоляция люльки до 1000 В
- Колонна, обеспечивающая вращение стрелы на 360° без ограничений

Интересует другая техника? Звоните +7-702-006-57-64

Наша спецтехника, живет тут wll.kz